



ПАСПОРТ № 3214

ОАО "НАФТАН" г.Новополоцк,
Республика Беларусь**БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ
ВЯЗКИЙ**

ГОСТ 22245-90

Марка: БНД 60/90

Дата изготовления: 05.07.2014

Номер резервуара: E725

замер: 320 тонн

Регистрационный номер пробы: 26232

№	Наименование показателей	Требования по ТНПА	Факт	Методы испытаний
1	Глубина проникания иглы, 0,1 мм: при 25°C	61 - 90	74	ГОСТ 11501-78
	при 0°C, не менее	20	21	
2	Температура размягчения по кольцу и шару, °C, не ниже	47	47	ГОСТ 11506-73
3	Растяжимость, см, не менее: при 25°C	55	96	ГОСТ 11505-75
	при 0°C	3,5	4,0	
4	Температура хрупкости, °C, не выше	-15	-15	ГОСТ 11507-78 с доп. по п.3.2 ГОСТ 22245-90
5	Температура вспышки, °C, не ниже	230	304	ГОСТ 4333-87
6	Изменение температуры размягчения после прогрева, °C, не более	5	3	ГОСТ 18180-72 ГОСТ 11506-73 с доп. по п.3.3 ГОСТ 22245-90
7	Индекс пенетрации	-1,0 - 1,0	-1,0	ГОСТ 22245-90 по Приложению 2

Заключение: продукт соответствует требованиям ГОСТ 22245-90

Химик

КОЛЕЕВА Т. М.

Дата выдачи паспорта: 05.07.2014

