Паспорт качества
№ 1 878Н от 29 сентября 2014 г.

Наименование продукта: **Топливо маловязкое судовое, вид II**

Изготовитель, адрес: ОАО "ТАНЕКО", РФ, Республика Татарстан, г.Нижнекамск, промзона, тел. (8555) 49-02-02

Нормативный документ: ТУ 38.101567-2005 (с изменениями № 1-12)

Технический регламент: Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту" (утвержден 18.10.2011г.)

Декларация о соответствии: ТС № RU Д-RU.АЯ54.В.01918, срок действия с 16.06.2014г. по 10.06.2019г.

Данная продукция была изготовлена на предприятии с интегрированной системой менеджмента, сертифицированной на соответствие требованиям ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Номер партии: 282

Дата изготовления: 28 сентября 2014 г.

Дата, время отбора: 28.09.2014 21:45:00

Дата испытания: 29 сентября 2014 г.

Резервуар: Т0002 Титул 047/1

Количество, т: 5 797,144

Объем, м³: 6 977,785

Уровень взлива, см: 710,3

Температура, °С: 31,5

Плотность при 20°С, кг/дм³: 0,8390

№	Наименование показателя	Единица измерения	Норма по нормативному документу	Норма, установленная тех. регламентом	Результат испытания	Метод испытания
1	Вязкость при 20 °С кинематическая	мм²/с	не более 11,4	-	4,2	ГОСТ 33
2	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле	°С	не ниже 62	не ниже 61	63	ГОСТ Р ЕН ИСО 2719
3	Температура застывания	°С	не выше минус 10	-	минус 15	ГОСТ 20287
4	Массовая доля серы	%	не более 1,0	не более 1,5	1,00	ГОСТ Р 51947
5	Массовая доля меркаптановой серы	%	не более 0,025	-	соответствует	ГОСТ 17323
6	Массовая доля воды	-	следы	-	следы	ГОСТ 2477
7	Коксуемость	%	не более 0,2	-	соответствует	ASTM D 4530
8	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	-	отсутствие	-	соответствует	ГОСТ 6307
9	Зольность	%	не более 0,01	-	соответствует	ГОСТ 1461
10	Массовая доля механических примесей	%	не более 0,02	-	соответствует	ГОСТ 6370
11	Плотность при 15 °С	кг/м³	не более 893	-	842,5	ГОСТ Р 51069
12	Йодное число	г йода на 100г топлива	не более 20	-	соответствует	ГОСТ 2070 (метод А)

Код ОКП: 02 5196

Заключение: Топливо маловязкое судовое, вид II соответствует:
- Техническому регламенту Таможенного союза "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту" (утвержден 18.10.2011г.);
- ТУ 38.101567-2005 (с изменениями 1-12)

Дополнительная информация: 1. Температура помутнения: минус 9 °С
2. Температура фильтруемости: минус 9 °С

Инженер-химик испытательной лаборатории нефтепродуктов: _____ / Бильданова Г.Н.

Паспорт качества распечатал: _____ / Бильданова Г.Н.

Паспорт оформлен 29 сентября 2014 г. 1:01:20