



ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания»
678214, РФ, Республика Саха (Якутия), п. Кысыл-Сыр, Вилюйского района, ул. Ленина, 4
e-mail: JSC-YATEC@yatec.ru; тел./факс: (41132) 2-02-61, доб. 21-18, 22-16
Лаборатория химического анализа
Фактический адрес: Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, пгт. Кысыл-Сыр

ПАСПОРТ № 1527
КОНДЕНСАТ ГАЗОВЫЙ СТАБИЛЬНЫЙ
СТО 00153815-001-2017 с изм. №1

Код ОКП 02 7131
Дата изготовления: 06.12.2017 г.
Дата отбора пробы: 06.12.2017 г.
Нормативный документ на отбор пробы: ГОСТ 2517
Номер емкости / уровень наполнения, см: РВС-17/967
Размер партии (масса), т: 2976,7
Дата проведения испытаний: 06.12.2017 г.
Дата оформления паспорта: 06.12.2017 г.

№ п/п	Наименование показателей	Метод испытания	Норма по СТО	Фактическое значение
1	Давление насыщенных паров, кПа (мм. рт. ст.), не более	ГОСТ 1756	93,3 (700)	93,3 (700)
2	Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6370	0,05	отсутствие
3	Массовая доля общей серы, %, не более	ГОСТ Р 51947	Не нормируется*	0,026
4	Массовая доля воды, %, не более	ГОСТ 2477	0,5	отсутствие
5	Фракционный состав: Температура начала кипения, °С Выход фракций (% об.) при температуре: - до 100 °С - до 150 °С - до 200 °С - до 250 °С Температура конца кипения, °С	ГОСТ 2177 (метод А)	Не нормируется*	30 48 82 90 94 258
6	Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900	Не нормируется	721,0

Примечания:

*определение по требованию потребителя,

КГС может содержать красители или вещества - метки (зеленого или голубого цвета)

Качество продукции, по определенным показателям, соответствует требованиям СТО 00153815-001-2017 «Конденсат газовый стабильный» с изм. №1.



Начальник ЛХА  /Е.П. Калашников/