ФРАКЦИЯ БУТИЛЕН – БУТАДИЕНОВАЯ

ТУ 2411-182-72042240-2011 с изменением № 1

ПОЛУЧАЮТ

В качестве побочного продукта этиленовых производств при пиролизе углеводородных газов, бензинов, дизельной фракции или их смесей.

НАЗНАЧЕНИЕ

Применяют в качестве сырья в производстве синтетического каучука.

ФИЗИКО–ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

наименование показателей	значение		
	негидрированная		
	А	Б	В
Массовая доля углеводорода C_4, %, не менее	98	98	98
Массовая доля бутадиена – 1,3, %, не менее	40	30	20
Массовая доля углеводородов до C_3 вкл., %, не более	0,7	в сумме 1,5	в сумме 2,0
Массовая доля углеводородов C_5 и выше, %, не более	0,5		
	–	–	–

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Горючее вещество, по степени воздействия на организм человека относится к 4 классу опасности – веществам малоопасным. При нормальных условиях токсичных соединений с другими веществами в воздушной среде и сточных водах не образует.

ТРАНСПОРТИРОВКА

В специальных вагонах–цистернах, рассчитанных на давление и по трубопроводу.