ОСТАТКИ КУБОВЫЕ РЕКТИФИКАЦИИ БЕНЗОЛА (КОРБ)

СТО 05766575-133-2007
с изменением № 4

ПОЛУЧАЮТ

Является отходом производства бензола, представляет собой смесь алкилароматических углеводородов (фракция C_9 с примесями бензола, толуола, стирола, смеси изомеров диэтилбензола, нафталина и других).

НАЗНАЧЕНИЕ

Марка А (фракция C_9 гидрированная) в качестве компонента при приготовлении моторных топлив.
Марка Б и марка В (фракция C_9 гидрированная) применяются в качестве разбавителя тяжёлых смол и высокомолекулярных кубовых остатков, используется в производстве нефтеполимерных смол.

ФИЗИКО–ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

наименование показателей	значение		
	марка А	марка Б	марка В
Внешний вид	Жидкость светло–желтого цвета	Жидкость от желтого до корич–невого цвета	Жидкость от желтого до корич–невого цвета
Плотность при 20°С, г/см^3	0,750–1,070	0,750–1,070	0,750–1,070
Массовая доля фактических смол, мг/100 см^3, не более	50	2000	2000
Вязкость кинематическая при 50°С, мм^2/с, не более	–	20	20
Массовая доля механических примесей, %, не более	0,015	0,015	0,015
Массовая доля воды, %, не более	0,2	0,2	0,2
Массовая доля серы, %, не более	0,2	0,2	0,2
Температура 95% отгона, °С, не более	215	215	–

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

По степени воздействия на организм человека относится к умеренно опасным веществам, 3 класс опасности.

ТРАНСПОРТИРОВКА

В железнодорожных цистернах.