ВОСК ПОЛИЭТИЛЕНА СУСПЕНЗИОННОГО ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ

ТУ 20.16.10-107-05766575-2020

ПОЛУЧАЮТ

В виде расплава, кристаллизующегося при охлаждении, продукт образуется при производстве полиэтилена суспензионного высокой плотности в реакторах с перемешивающимся устройством по технологии Hostalen фирмы Basell Polyolefine GmbH. В зависимости от свойств и внешнего вида установлены следующие марки: В–ПСВП–А, В–ПСВП–Б, В–ПСВП–В, В–ПСВП–К.

НАЗНАЧЕНИЕ

Сырье для дальнейшей переработки.

ФИЗИКО–ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

наименование показателей	значение
Внешний вид	Воскообразная масса от белого до коричневого цвета с наличием включений и загрязнений
Плотность при 23°С, г/см^2,не менее	0,800
Вязкость кинематическая (расплава) при 140°С, мм^2/с	Не нормируется, определение обязательно
Температура каплепадения, °С, не менее	90
Массовая доля летучих веществ, %	Не нормируется, определение обязательно

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

При комнатной температуре не оказывает вредного воздействия на организм человека относится к 4 классу опасности – вещество малоопасное, не токсичен, не взрывоопасен, загорается при контакте с огнём.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Всеми видами крытого транспорта.